

Drehmomentschlüssel mit Knarre

MANOSKOP® 730 VDE

Doppelt isolierte Kunststoffhülle für Arbeiten unter Spannung. Selbst ein Knarrenwechsel ist möglich, ohne dass die Isolation erneut geprüft werden muss. Knarre mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung (im Lieferumfang) für eine sichere Arretierung der VDE-Steckschlüsseleinsätze. Verschleißarmes Auslösesystem für dauerhaft korrekte Messergebnisse.

Quickrelease - leicht von Links- auf Rechtsanzug umstellbare Einsteckknarre. Mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung für einen schnellen Werkzeugwechsel und effizienten Schutz vor Verlust.

+/- 3 % - niedrige Anzeigeabweichung von lediglich 3 %.

Quickselect - bewährte Quick-Select-Schnelleinstellung des Drehmomentes und zusätzlicher Skalensring zur Feineinstellung.

Schnelles Justieren ohne Demontage. Justieren durch den Anwender bequem möglich (einfach mit einem Inbusschlüssel die Stellschrauben drehen) - ohne Einschicken des Werkzeugs oder Stückprüfung, in Eigenregie.



Kein Rücksetzen auf Null nötig. Verschleißarmes Auslösesystem mit Biegestab. Anders als bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln ist ein Rücksetzen auf „0“ zur Entlastung der Feder nicht erforderlich. Daraus ergibt sich eine langfristige Anzeigesicherheit des gewünschten Drehmomentwertes.

Spezial-Kunststoff: Griffig, abriebfest und beständig gegenüber verdünnten Laugen, Kohlenwasserstoffen, Kraftstoffen und Ölen.



inkl. Einsteckknarre



Code	Bereich Nm	Antrieb Vkt Zoll	Teilung Nm		Länge mm
			Hauptskala	Feinskala	
96550125	4 - 25	3/8	2	0,2	335,5
96550150	10 - 50	3/8	5	0,25	390,5