

Drehmomentschrauber

Torque machines

Druckluft, mit Vierkantantrieb



- reibungsarmes Umlaufgetriebe
- geräuscharmer Luftmotor
- mit Abstützarm
- inklusive Kalibrierzertifikat

Umfangreiches Sortiment maßgeschneiderter Abstützarme und Zubehörteile, Luft- Wartungseinheit (gegen Mehrpreis) erhältlich. Kalibrierungszertifikat zu jedem Drehmomentschlüssel.



Artikel-nummer	Type	Bereich Nm	Antrieb Vierkant	Gewicht kg
2533-702	PTW1000	407 - 1.356	1	8,2
2533-704	PTW2000	678 - 2.712	1	8,8
2533-706	PTW3000	1.220 - 4.067	1	10,4
2533-708	PTW6000	1.763 - 8.135	1 1/2	17,7



Druckluft, mit Vierkantantrieb



Der pneumatische Motor ist am Drehmomentschlüssel angebracht.

Erreichen des Drehmoments:

Zuerst wird mit dem Luftmotor annähernd das Drehmoment erreicht, der exakte endgültige Wert wird mittels Handanzug vorgenommen.



Luftdruck: 6 bar

Artikel-nummer	Bereich Nm	Abtrieb Vkt Zoll	Teilung Nm	Drehzahl U/min	Länge mm	Gewicht kg
2725-025	5 - 25	3/8	0,25	1.000	293	1,0
2725-050	10 - 50	3/8	0,50	1.000	293	1,5
2725-100	20 - 100	1/2	1,00	900	334	2,0
2725-180	40 - 180	1/2	2,00	900	489	3,3

Anzeigeabweichung +/-



Mit Begrenzungsschalter auf Anfrage lieferbar.