Spezialwerkzeuge

Funkenfreie Sicherheitswerkzeuge



aus Kupfer-Beryllium (Cu-Be) für explosionsgeschützte Bereiche

Wenn herkömmliche Werkzeuge in feuer- oder explosionsgeschützten Bereichen benutzt werden, können Funken entstehen. Die Folge: Brände und Explosionen! Die Verwendung von funkenfreien Werkzeugen aus Kupfer-Beryllium (Cu-Be) verhindert dies.

Hinweis zu Aluminium-Bronze-Werkzeugen (Al-Bz)

Aluminium-Bronze-Werkzeuge sind preisgünstiger als Kupfer-Beryllium-Werkzeuge. Die Belastbarkeit sowie die Lebensdauer sind jedoch im Vergleich deutlich geringer. Aluminium-Bronze-Werkzeuge liefern wir auf Anfrage.

	Aluminium-Bronze (Al-Bz)	Kupfer-Beryllium (Cu-Be)
Atex-Zonen	European ATEX - Weisungen zum Arbeiten in den Zonen 0, 1, 2, 20, 21 and 22	European ATEX - Weisungen zum Arbeiten in den Zonen 0, 1, 2, 20, 21 und 22
Härte	228 HB 30	350 HB 30
Haltbarkeit	gut	sehr gut
Magnetik	leicht, niedrig magnetisch	nur sehr gering magnetisch
Material	Cu: 78 % Al: 10,0 % - 11,5 % Fe: 3,5 % - 5,0 % Ni: 4,0 % - 5,5 % Mg: 3,5 % Andere: 0,5 %	Beryllium: 1,8 % - 2,0 % Andere: 0,5 % Rest: Kupfer

Ein lebenswichtiger Sicherheitsfaktor -

für Personal, Einrichtungen und Anlagen im Bereich Öl- und Gasförderung, Petrochemie, chemische Industrie, Gas- und E-Werke, Spritzlackierereien, bei antimagnetischen Anwendungen und in vielen anderen Bereichen!



CARLTSOE SAFETY TOOLS

If you just had the right tools



Certificate of Conformance

Material: CARLTSOE SAFETY TOOLS® BeCu Alloy.

Date: October 2014

As manufacturer of CARLTSOE SAFETY TOOLS®, we hereby certify our tools provide Non-Sparking, Non-Magnetic and Non-Corrosive propertie

CARLTSOE SAFETY TOOLS®, made from the Beryllium Copper alloy (BeCu), have the following

Chemical Composition (BeCu alloy):

Bervllium 1.8% Cobalt Copper balance

Mechanical Properties (BeCu alloy) :

Tensile Strength Yield Strength Elongation Hardness 350 HBW

CARLTSOE SAFETY TOOLS® Beryllium Copper (BeCu) alloy helps fulfill the recommendation in the European ATEX directive for working in Zones 0 and/or 20 of all explosion groups, and M1 , M2

The properties described meet the requirements of BAM Standard operating procedure "QMH-NEG-005": "StAA zur Schlagfunkenprüfung von Werkstoffpaarungen" dated 2012-03-01 and thus the nonsparking tools made of these materials are appropriate for use in potentially explosive atmospheres of zone 0, 1, 2 and 20, 21, 22 according to directive 1999/32/EC of all explosion groups according to IEC 60079-20-1:2010.

Risk assessments must be made by the employer for the safety of workers using hand tools (see EN 1127-1 and EN 13463-1)

Disclaimer: Final responsibility remains with the employer for the safety of workers using hand tools based on his risk assessment (EN 1127-1 / EN 13463-1).

The above text is not binding and reference must always be made to the original documents.

We reserve the rights to change above specifications when necessary. If changes are made, we will make all efforts to inform our authorized distributors immediately.

Rick Waddell Quality Manager

ZERTIFIZIERT nach ATEX 1999/92 für sicheres Arbeiten in EX-Zonen

Antriebs- und Verbindungsteile

Drive and connecting parts

Knarren •

funkenfrei

Verlängerungen •

funkenfrei



Material: Kupfer-Beryllium

Artikel- nummer	Antrieb Zoll	Länge mm
C1501-012	1/2	260
C1501-034	3/4	390
C1501-001	1	600



Material: Kupfer-Beryllium

Artikel- nummer	Antrieb Zoll	Länge mm
C1504-010	1/2	100
C1504-020	1/2	200
C1504-025	1/2	250
C1504-109	3/4	100
C1504-120	3/4	200
C1504-125	3/4	250
C1504-310	1	100
C1504-325		250

Kardangelenke •

funkenfrei

Material: Kupfer-Beryllium

Artikel- nummer	Antrieb Zoll
C1507-012	1/2
C1507-034	3/4
C1507-001	



Übergangsteile •

funkenfrei



Quergriffe ▼

funkenfrei



Artikel- nummer	Antrieb Zoll	Länge mm
C1502-012	1/2	250
C1502-034	3/4	400
C1502-001		400

Material: Kupfer-Beryllium

Artikel- nummer	4-Kant innen Zoll	4-Kant außen Zoll	Länge mm
C1509-123	1/2	3/4	49
C1509-341	3/4	1/2	55
C1509-340	3/4	1	64
C1509-134		3/4	68

Gelenkgriffe ▼

Material: Kupfer-Beryllium

funkenfrei



Artikel- nummer	Antrieb Zoll	Länge mm
C1506-012	1/2	270
C1506-034	3/4	360
C1506-001		360

Drehmomentschlüssel •

funkenfrei



Material: Kupfer-Beryllium

Bereich Nm: 30 - 150 Antrieb 4-Kant Zoll: 1/2 Länge mm: 463

Artikelnummer: C1401-012

Steckschlüsseleinsätze

Sockets



geeignet für den Handantrieb

6-Kant kurz •

Antrieb	Artikel-	SW	Länge
Zoll	nummer	mm	mm
	C1503-008	8	38
	C1503-009	9	38
	C1503-010	10	38
	C1503-011	11	38
	C1503-012	12	38
	C1503-013	13	38
	C1503-014	14	38
	C1503-015	15	38
1/2	C1503-016	16	38
1/2	C1503-017	17	38
	C1503-018	18	38
	C1503-019	19	38
	C1503-021	21	38
	C1503-022	22	38
	C1503-024	24	38
	C1503-027	27	40

C1503-030

C1503-032

C1503-119

42

42

49

70

70

78

78

60

65

32

19

Weitere Schlüsselweiten sowie Zollmaße sind auf Anfrage lieferbar.

C1503-350

C1503-355

C1503-360

C1503-365

C1503-370

funkenfrei

6-Kant lang ▼

Material: Kupfer-Beryllium



Antrieb Zoll	Artikel- nummer	SW	Länge mm
	C1630-010	10	85
	C1630-011	11	85
	C1630-012	12	85
	C1630-013	13	85
	C1630-014	14	85
	C1630-015	15	85
1/2	C1630-017	17	85
	C1630-019	19	85
	C1630-022	22	85
	C1630-024	24	85
	C1630-027	27	85
	C1630-030	30	85
	C1630-032	32	85
	C1630-119	19	90
	C1630-122	22	90
	C1630-124	24	90
	C1630-127	27	90
3/4	C1630-130	30	90
3/4	C1630-132	32	90
	C1630-136	36	100
	C1630-141	41	100
	C1630-146	46	100
	C1630-150	50	100
	C1630-332	32	150
	C1630-336	36	150
	C1630-341	41	150
	C1630-346	46	150
	C1630-350	50	150



funkenfrei



Antrieb 1" (Ausführung CuBe) sowie weitere Schlüsselweiten und Zollmaße sind auf Anfrage lieferbar.

Inhex kurz, 1/2" ▼

C1630-355

C1630-360

C1630-365

C1630-370

C1630-375

C1630-380

150

150

150

150

150

150

60

65

70

75

Material: Kupfer-Beryllium

Artikel- nummer	SW mm	Inbus- länge mm	Länge mm
C0209-505	5	41	80
C0209-506	6	41	80
C0209-508	8	46	85
C0209-510	10	46	85
C0209-512	12	46	85
C0209-514	14	54	94
C0209-517	17	54	94

funkenfrei



Impact-Steckschlüsseleinsätze

CARLITSÓ SAFETY TOOLS
Since 1954

(R)

Impact-sockets

geeignet für den Maschinenantrieb

6-Kant kurz •

funkenfrei

6-Kant lang ▼

funkenfrei

Material: Kupfer-Beryllium

Antrieb Zoll	Artikel- nummer	SW mm	Länge mm
	C1510-119	19	49
	C1510-122	22	49
	C1510-124	24	49
	C1510-127	27	50
3/4	C1510-130	30	50
3/4	C1510-132	32	54
	C1510-136	36	56
	C1510-141	41	60
	C1510-146	46	66
	C1510-150	50	68
	C1510-232	32	63
	C1510-236	36	67
	C1510-241	41	70
	C1510-246	46	70
	C1510-250	50	70
	C1510-255	55	74
	C1510-260	60	78
	C1510-265	65	78
	C1510-270	70	78
	C1510-336	36	78
	C1510-341	41	80
	C1510-346	46	84
	C1510-350	50	87
	C1510-355	55	90
11/0	C1510-360	60	95
1 1/2	C1510-365	65	100
	C1510-370	70	105
	C1510-375	75	110
	C1510-380	80	115
	C1510-385	85	120
	C1510-390	90	125

Material: Kupfer-Beryllium

Antrieb Zoll	Artikel- nummer	SW mm	Länge mm
	C1511-119	19	90
	C1511-122	22	90
	C1511-124	24	90
	C1511-127	27	90
	C1511-130	30	90
3/4	C1511-132	32	90
3/4	C1511-136	36	100
	C1511-141	41	100
	C1511-146	46	100
	C1511-150	50	100
	C1511-155	55	100
	C1511-160	60	100
	C1511-230	30	150
	C1511-232	32	150
	C1511-236	36	150
	C1511-241	41	150
	C1511-246	46	150
	C1511-250	50	150
	C1511-255	55	150
	C1511-260	60	150
	C1511-265	65	150
	C1511-270	70	150
	C1511-275	75	150
	C1511-280	80	150



Weitere Schlüsselweiten und Zollmaße sind auf Anfrage lieferbar.

Weitere Schlüsselweiten und Zollmaße sind auf Anfrage lieferbar.

funkenfreie Werkzeuge

Wenn konventionelle Stahlwerkzeuge in feuer- oder explosionsgefährdeten Bereichen genutzt werden, können Funken entstehen. Die Folge sind Brände und Explosionen. Funkenfreie Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium beugen diesem Umstand vor.



von Momento finden Sie ab Seite 3.54.





MOMENTO - einziger Erzeuger in Europa, der alle seine Produktionsprozesse in Schweden ausführt!

Schlüssel

Spanners

Doppelmaulschlüssel •

Material: Kupfer-Beryllium

Weitere Schlüsselweiten sowie Zollmaße sind auf Anfrage lieferbar.

Artikel- nummer	SW mm	Länge mm
C203-0607	6 x 7	90
C203-0809	8 x 9	100
C203-0810	8 x 10	100
C203-0911	9 x 11	120
C203-1214	12 x 14	135
C203-1315	13 x 15	150
C203-1618	16 x 18	165
C203-1719	17 x 19	165
C203-1922	19 x 22	180
C203-2123	21 x 23	210
C203-2427	24 x 27	230
C203-2528	25 x 28	230
C203-3032	30 x 32	250
C203-3641	36 x 41	315
C203-4650	46 x 50	370

Doppelringschlüssel v funkenfrei

Material: Kupfer-Beryllium

Weitere Schlüsselweiten sowie Zollmaße sind auf Anfrage lieferbar.

Artikel- nummer	SW mm	Länge mm
C202F-0607	6 x 7	155
C202F-0809	8 x 9	155
C202F-0810	8 x 10	170
C202F-0911	9 x 11	170
C202F-1214	12 x 14	200
C202F-1315	13 x 15	220
C202F-1618	16 x 18	260
C202F-1719	17 x 19	280
C202F-1922	19 x 22	330
C202F-2123	21 x 23	360
C202F-2427	24 x 27	400
C202F-2528	25 x 28	400
C202F-3032	30 x 32	430
C202F-3641	36 x 41	510
C202F-4650	46 x 50	630



CARLTSØ SAFETY TOOLS



Ringmaulschlüssel •

Material: Kupfer-Beryllium

Weitere Schlüsselweiten sowie Zollmaße sind auf Anfrage lieferbar.

sind auf Affirage lieferbar.			
Artikel- nummer	SW mm	Länge mm	
C0206-010	10	125	
C0206-011	11	135	
C0206-012	12	140	
C0206-013	13	150	
C0206-014	14	160	
C0206-015	15	165	
C0206-016	16	175	
C0206-017	17	180	
C0206-018	18	195	
C0206-019	19	205	
C0206-021	21	230	
C0206-022	22	245	
C0206-024	24	265	
C0206-027	27	290	
C0206-030	30	320	
C0206-032	32	335	
C0206-034	34	350	
C0206-036	36	350	
C0206-038	38	360	
C0206-041	41	370	
C0206-046	46	405	
C0206-050	50	420	
C0206-055	55	435	
C0206-060	60	465	
C0206-065	65	470	
C0206-070	70	480	



Schlagringschlüssel v

Material: Kupfer-Beryllium

Weitere Schlüsselweiten sowie Zollmaße sind auf Anfrage lieferbar.

Artikel- nummer	SW mm	Länge mm
C0201-030	30	190
C0201-032	32	195
C0201-036	36	205
C0201-041	41	225
C0201-046	46	240
C0201-050	50	250
C0201-055	55	270
C0201-060	60	270
C0201-065	65	290
C0201-070	70	320
C0201-075	75	335
C0201-080	80	340
C0201-085	85	345
C0201-090	90	375





Schlüssel

Spanners

Rollgabelschlüssel v

funkenfrei

Material: Kupfer-Beryllium



Artikel- nummer	bis SW mm	Länge mm
C0501-150	19	150
C0501-205	24	200
C0501-255	28	250
C0501-305	34	300

Artikel- nummer	bis SW mm	Länge mm
C0501-355	45	375
C0501-450	55	450
C0501-600	60	600

Stiftschlüssel v

funkenfrei

Material: Kupfer-Beryllium



6-Kant, kurz •

Artikel- nummer	SW mm	Länge mm
C0209-015	1,5	45
C0209-020	2,0	50
C0209-025	2,5	56
C0209-030	3,0	63
C0209-040	4,0	70
C0209-050	5,0	80
C0209-060	6,0	90
C0209-080	8,0	100
C0209-100	10,0	112

Artikel- nummer	SW mm	Länge mm
C0209-120	12,0	125
C0209-140	14,0	140
C0209-170	17,0	160
C0209-190	19,0	180
C0209-220	22,0	200
C0209-240	24,0	224
C0209-270	27,0	250
C0209-320	32,0	315
C0209-360	36,0	355

6-Kant, lang - mit Kugelkopf •



Artikel- nummer	SW mm	Länge mm
C0209L-015	1,5	88
C0209L-020	2	99
C0209L-025	2,5	109
C0209L-030	3	125
C0209L-040	4	139
C0209L-050	5	155

Artikel- nummer	SW mm	Länge mm
C0209L-060	6	176
C0209L-080	8	201
C0209L-100	10	228
C0209L-120	12	258
C0209L-140	14	276
C0209L-170	17	299

Zollmaße sind auf Anfrage lieferbar.

Krähenfußschlüssel •

funkenfrei

Material: Kupfer-Beryllium



1/2"

Artikel- nummer	SW mm	Länge mm
C1514-008	8	40
C1514-010	10	43
C1514-011	11	43
C1514-012	12	47
C1514-013	13	47
C1514-014	14	50
C1514-015	15	50
C1514-016	16	56
C1514-017	17	56

Artikel- nummer	SW mm	Länge mm
C1514-018	18	56
C1514-019	19	60
C1514-021	21	60
C1514-022	22	64
C1514-024	24	67
C1514-027	27	71
C1514-030	30	84
C1514-032	32	84

Hakenschlüssel •

funkenfrei

Material: Kupfer-Beryllium



mit Gelenk •

Artikel- nummer	für Muttern Ø mm	Länge mm
C0208-075	32 - 75	250
C0208-120	50 - 120	285
C0208-170	115 - 170	310



fest nach DIN 1810 •

auf Anfrage lieferbar von Durchmesser 12/14 bis 135/145 mm

Zangen

Pliers

CARLTSØ SAFETY TOOLS

Kombinationszangen v

funkenfrei



Artikelnummer	Länge mm
C0612-180	180
C0612-210	200

S-Maul-Rohrzangen •

funkenfrei

Material: Kupfer-Beryllium



Artikel- nummer	Länge mm	Spannwe Zoll	eite max. mm
C0505-315	300	1	40
C0505-425	420	1 1/2	55
C0505-530	530	2	67

Flachrundzange •

funkenfrei



Länge mm: 180

Artikelnummer: C0611-210

Rohrzangen •

funkenfrei


Material: Kupfer-Beryllium



Artikel- nummer	Länge mm	Spannwe Zoll	ite max. mm
C0502-300	300	1 9/16	40
C0502-430	450	2 3/8	60
C0502-600	600	3	75
C0502-900	900	3 3/8	85

Seitenschneider •

funkenfrei





Artikelnummer	Länge mm
C0601-165	160
C0601-200	200

Messer



Knifes

Material: Kupfer-Beryllium

funkenfrei



Länge mm: 180

Artikelnummer: C0410-080

Wasserpumpenzangen •

funkenfrei



Artikel- nummer	Länge mm	Maulöffnung max. mm
C0604-250	250	28
C0604-360	350	55
C0604-430	430	80

Schere

Scissors

Material: Kupfer-Beryllium

funkenfrei



Artikelnummer: C0609-225

Hämmer



Hammers

Meißel

Chisels

Schlosserhämmer •

funkenfrei



Artikelnummer	Gewicht g	Länge mm
C1040-003	300	355
C1040-005	500	355
C1040-008	800	355
C1040-010	1 000	355
C1040-015	1 500	380
C1040-020	2 000	380

Flachmeißel •

funkenfrei

Material: Kupfer-Beryllium



Artikel- nummer	Länge mm	Breite mm	Artikel- nummer	Länge mm	Breite mm
C0304-200	200	22	C0304-300	300	24
C0304-250	250	24	C0304-400	400	27

Kreuzmeißel •

funkenfrei

Material: Kupfer-Beryllium



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm
C0305-150	150	11
C0305-200	200	12
C0305-300	300	14

Vorschlaghämmer •

funkenfrei



Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm
C0104-030	3	840
C0104-040	4	840
C0104-050	5	840
C0104-060	6	840
C0104-080	8	840
C0104-100	10	840

Splinttreiber



Pin punches

Material: Kupfer-Beryllium

Schonhämmer • funkenfrei



Artikelnummer	Gewicht g	Länge mm
C0121-005	450	355
C0121-010	1 000	355





Artikel- nummer	Ø mm	Länge mm
C0301-540	4,0	150
C0301-550	5,0	150
C0301-560	6,0	150
C0301-580	8,0	150
C0301-600	10,0	150

Körner



Centre punch

Material: Kupfer-Beryllium

funkenfrei



Artikelnummer: C0303-150 Länge mm: 150

Durchschläger



Drift pins

Material: Kupfer-Beryllium

funkenfrei



Artikel- nummer	Ø mm	Länge mm	Artikel- nummer	Ø mm	Länge mm
C0301-040	4	150	C0301-100	10	150
C0301-050	5	150	C0301-120	12	150
C0301-060	6	150	C0301-140	14	150
C0301-080	8	150	C0301-160	16	200

funkenfrei

Schraubendreher

Screwdrivers



Material: Kupfer-Beryllium



Artikel- nummer	Klingen- breite mm	Klingen- länge mm
C0801-030	3	50
C0801-040	4	100
C0801-050	5	125
C0801-060	6	100
C0801-061	6	150
C0801-080	8	150
C0801-081	8	200
C0801-100	10	200
C0801-101	10	300
C0801-120	12	250
C0801-140	14	250



Artikel- nummer	Größe PH	Klingen- länge mm
C0803-000	0	60
C0803-001	1	80
C0803-002	2	100
C0803-003	3	150
C0803-004	4	200

TORX INNEN


Artikel- nummer	Größe T	Klingen- länge mm
C0804-005	5	60
C0804-006	6	60
C0804-007	7	60
C0804-008	8	60
C0804-009	9	60
C0804-010	10	80
C0804-015	15	80
C0804-020	20	100
C0804-025	25	100
C0804-027	27	115
C0804-030	30	115



	-
Artikel-	SW
nummer	mm
C0809-015	1,5
C0809-020	2
C0809-030	3
C0809-040	4
C0809-050	5
C0809-060	6
C0809-080	8
C0809-100	10

Schaber

Scrapers



funkenfrei

Flachschaber •

Länge mm: 300 Schaberbreite mm: 30 Artikelnummer: C0401-300

Dreikantschaber •

Länge mm: 300

Artikelnummer: C0403-300

Spachteln

Scrapers

Material: Kupfer-Beryllium



Artikel- nummer	Spachtelbreite mm	Spachtellänge mm
C0408-025	25	100
C0408-050	50	100
C0408-100	100	100

Messingdrahtbürsten

Wire brushes

Material Besatz: Messing

funkenfrei



Artikelnummer	Reihen	Länge mm
C1001-003	3	280
C1001-004	4	280



funkenfrei



Reißnadel



Pinzetten

Tweezers



Scriper

Material: Kupfer-Beryllium

funkenfrei

Material: Kupfer-Beryllium

funkenfrei









Artikel-Länge nummer Ausführung mm C0610-200 flach 200 C0610-155 spitz 155

Saw

Material: Kupfer-Beryllium

funkenfrei



Ersatzblatt Blattlänge mm: 300

Hebeleisen



Länge

mm

460

600

900

C1303-900

Crow bar

Material: Kupfer-Beryllium

funkenfrei



Schraubstöcke



Vices

Material: Kupfer-Beryllium funkenfrei



Brecl	nsta	ng	en
Crow bars			

Material: Kupfer-Beryllium

funkenfrei

Artikelnummer mm C0902-100 100 C0902-125 125

Lineale



Rulers

Material: Kupfer-Beryllium funkenfrei



Länge mm: 300 Länge mm: 500 Artikelnummer: C1601-300 Artikelnummer: C1601-500

Artikelnummer	Länge mm
C1301-050	500
C1301-080	800
C1301-100	1 000