

Stahlwille MANOSKOP® 730 Fix



Mit Fixeinstellung oder herkömmlich verwendbar

MANOSKOP® 730 Fix - Der Drehmomentschlüssel ist variabel verwendbar. Einerseits kann dieser als „herkömmlicher“ Drehmomentschlüssel verwendet werden (Stellschraube bleibt im Drehmomentschlüssel) oder es wird eine individuelle (vor Ort vom Anwender) Fixeinstellung vorgenommen. Dazu wird die Stellschraube entfernt und nach Einstellen des Drehmomentwertes eine mitgelieferte Sicherungsschraube und ein Klebesiegel angebracht.

Diese Maßnahmen schützen vor Manipulation - der Drehmomentwert kann nicht mehr unerkannt verstellt werden. Mit integriertem Links- und Rechtsanzug.

Lieferung inkl. Aufbewahrungsbox



Lange Standzeit: Dank verschleißfreiem Auslösesystem mit Schaltkante kein Rücksetzen auf „0“ nötig. Messelement wird nur beim Anziehen belastet.

Intuitiv: Durch hörbare Rastung sowie spürbares Doppel- Stopp- Signal bei Erreichen des vorgegebenen Einstellwerts.

Umfassend: Lieferung inkl. TORX® TAMPER-RESISTANT- Sicherungsschraube und Klebesiegel- Bogen. Für Sicherheit ab der ersten Anwendung.

Code	Bereich Nm	Vierkant mm
96503005	10 - 50	9 x 12
96503010	20 - 100	9 x 12
96503012	25 - 130	14 x 18
96503020	40 - 200	14 x 18
96503040	80 - 400	14 x 18
96503065	130 - 650	14 x 18
96503080	160 - 800	22 x 28
96503100	200 - 1.000	22 x 28



SEWA-WERKZEUGE GmbH

Kapruner Generator Straße 18
A-8160 Weiz (Austria)

Tel.: +43 (0) 3172/ 4755- 0

E-Mail: office@sewa-werkzeuge.at



Stellknopf herausschraubbar



Stellknopf kann nach Einstellung des Auslösemoments herausgeschraubt werden - ein unabsichtliches Verändern des Soll Drehmoments wird so verhindert.

Sicherungsschraube schützt vor Manipulation



Die mitgelieferte TORX® TAMPER-RESISTANT- Sicherungsschraube schützt darüber hinaus vor Manipulation.

Keine Verstellung ohne Siegelbruch



Ebenso wie die beiliegenden Klebesiegel. Keine Verstellung ohne Siegelbruch möglich.