

Drehmomentschlüssel

Torque wrenches



Voreingestellt, mit festem Mauleinsatz

Einstellung: Werkseinstellung oder mit Prüfgerät, Gerät ohne Skala

Auslösung: Hörbar und fühlbar

Skala: Nm

Werksprüfzertifikat: Bei Werksfixeinstellung bitte den gewünschten Wert angeben
(extra gegen Berechnung mit Prüfzertifikat Nr. 2215-131).

SP



Anzeigeabweichung +/-

3%

SW mm	Nm								SW mm
	0,4 - 2	1,5 - 8	3,5 - 19	8 - 38	13 - 67	24 - 120	45 - 220	65 - 310	
5,5	2723-1055								5,5
7	2723-1007	2723-0807							7
8	2723-1008	2723-0808		2723-3808					8
9		2723-0809		2723-3809					9
10	2723-1010	2723-0810	2723-1921	2723-3810					10
11			2723-1911	2723-3811					11
12	2723-1012	2723-0812	2723-1912	2723-3812					12
13	2723-1013	2723-0813	2723-1913	2723-3813					13
14			2723-1914	2723-3814	2723-6714	2723-1214			14
16				2723-3816	2723-6716				16
17	2723-1017		2723-1917	2723-3817	2723-6717	2723-1217			17
18					2723-6718	2723-1218			18
19	2723-1019	2723-0819	2723-1919	2723-3819	2723-6719	2723-1219	2723-2219		19
21			2723-1920			2723-1221			21
22				2723-3822	2723-6722	2723-1222	2723-2222	2723-3122	22
23						2723-1223			23
24		2723-0824		2723-3824	2723-6724	2723-1224	2723-2224	2723-3124	24
26									26
27		2723-0827		2723-3827	2723-6727	2723-1227	2723-2227	2723-3127	27
29							2723-2229		29
30						2723-1230	2723-2230	2723-3130	30
32							2723-2232	2723-3132	32
34							2723-2234		34
36							2723-2236		36
41								2723-3141	41
46								2723-3146	46

Ringschlüssel-Drehmomentschlüssel sind auf Anfrage lieferbar.

